






通用款无线充

TX032		TX030		TX036		
优势：PCB铝基板设计，实现低温快速充电		优势：EPP协议，低温快速充电，适用于中高端产品		优势：EPP协议，已过QI认证，实现低温快速充电		
						
充电距离：0-10mm						
线圈尺寸：直径50*厚度2.5mm						
输出功率：15W 输入电源：5V/9V/12V;5Amax PCBA尺寸：35*35*厚度4.5mm		输出功率：20W 输入电源：5V/9V/12V;5Amax PCBA尺寸：35*35*厚度4.5mm		输出功率：15W 输入电源：12V;5Amax PCBA尺寸：72*35*厚度9mm		
适用场景						
	按摩椅		台灯		音响	




磁吸无线充


TX328	TX338	TXQ12
优势：1、带苹果弹窗 2、搭配磁铁可实现磁吸功能	优势：1、宽电压输入，适用车载改装 2、带苹果弹窗 3、可搭配磁铁使用	优势：1、Q12模组；苹果14/15功率可达15W 2、带苹果弹窗 3、带磁吸功能
		
充电距离：0-6MM		
输入电源：5V/9V/12V	输入电源：10-30V	输入电源：5V/9V/12V

高电压充电模组


TX747		无线充	适用场景	 摩托、电瓶车	 户外电池
		输出功率：20W			
		输入电压：12-90V(适用电瓶车、摩托车、小车货车等改装)			
QC747		双口A+C输出			
		输出功率：65W			
		输入电压：12-90V(适用电瓶车、摩托车、小车货车等改装)			

远距离无线充

TX525	TX535	TX580
优势：1.使用70MM直径线圈，感应面积增大 2.支持远距离充电;可隔岩板、木板、塑料等非金属材质充电		
		
线圈尺寸：直径70*厚度2.7mm		
充电距离：3-17MM	充电距离：3-14MM	充电距离：3-22MM
输入电压：12V 广泛应用到床头柜、茶几等家居环境	输入电压：10-24V(宽电压设计，适用车载改装)	




适用场景			
	可隔非金属材料充电	沙滩车	高尔夫车


接收端 | 需要匹配我司发射端使用

RX005	RX010	RX068
		
输出电源：5V1A;5W	输出电源：9V1.1A;10W	输出电源：9V1.6A(15W);12V1.6A(20W)
充电距离：由发射端的充电距离决定		
特点：1、接收端体积小，便于安装; 2、支持产品定制，可以根据客户设备调试定制 3、规格多选，适用电池设备和恒压输入设备使用;让更多产品实现无线充电		

适用场景			
	电池	台灯	智能锁



车载无线充

TX767	TX009	TX735
优势：1.宽电压设计，内置保险丝可过大电流 2.3-12MM充电距离	优势：1.宽电压设计; 适用车载改装 2.双线圈设计，感应面积大 3.可外接散热风扇和按键板开关	优势：1.使用升级款三线圈，充电无盲区 2.指示灯使用裁边设计，客户可多元化使用 3.可外接散热风扇和按键板开关
		
输出功率：20W		
输入电源：10-24V(宽电压设计，适用车载改装)		
产品可以根据客户的要求定制		
充电距离：3-12MM	充电距离：0-8MM	




PC006	TX737
	
输出功率：20W 输入电压：10-24V 优势：使用公版外壳，适用商务车、中控台、航空座椅等改装	匹配丰田塞那使用 可外接：1.按键指示灯板 2.RGB幻彩氛围灯 3.散热风扇 4.A+C双口快充

适用场景	 户外电池	 汽车改装
------	---	--

DC-DC有线快充

QC645	QC650	QC355	QC356
			
输入电压：10-32V(适用于车载、电瓶、太阳能板、电池等改装)			
输出总功率：65W TYPE-C卧式单口充电	输出总功率：65W 卧式双口A+C输出	输出总功率：45W 立式双口A+C输出	输出总功率：90W 立式4口2A+2C输出
1、支持QC/PD协议 2、支持华为FCP/SCP超级快充协议 3、支持苹果、三星、oppo等多种快充协议		4、可为手机、平板、手持设备、笔记本等充电 5、可以为客户提供定制化需求	

屏驱动板

8寸	4寸	3.3寸
		
屏规格：分辨率：800*1280 屏接口：MIPI 31pin 视角：178°IPS	屏规格：分辨率：800*1280 屏接口：MIPI 30pin 视角：178°IPS	屏规格：分辨率：800*1280 屏接口：MIPI 30pin 视角：178°IPS
	驱动板： 工作电压：5V2A（type-C输入） 信号输入:HDMI信号 屏接口：MIPI 30/31pin（可选） 分辨率：1920*1080P(MAX)	
 广告信息播放器	1、可兼容多种显示设备 2、支持多屏投放和分屏投放 3、4K高清，支持投放视频、图文、音频	

适用场景	 人脸识别	 PAD广告机	 汽车显示屏	 电动车仪表
------	---	---	---	--